



REV	APP	DATE
①		2009-09-25
②		
③		

- 备注:
1. 材料规格: 0.20\*17.0 P距=2.54
  2. 电镀: 全锡80-100U"
  3. 允许毛边最大0.03MM;
  4. 边料预断处75° .来回两次不断. 三次必断;
  5. 外观不允许有压伤. 脏污. 模痕等不良现象;
  6. 端子弧高高低PIN公差距离不得大于0.1MM;
  7. 端子锡脚高低PIN公差距离不得大于0.05MM;
  8. 拱形: 5MM/000MM最大;
  9. 扭曲: 45° /1000MM最大;
  10. 包装: 纸盘20K/1R. 胶盘25K/1R;
  11. 有"□"标志的尺寸为QIP重点检验尺寸;
  12. 有"△"标志为体改尺寸;

深圳市三人行电子有限公司  
SHENZHEN SAN REN XING ELECTRONICS CO, LTD

TOLERANCE		DRAWN 肖雷武	PRODUCTION: 	TITLE: 压排母端(A)卡口0.34
ANGLE .0 ±0.1° .00 ±0.05° .000 ±0.005		APPROVED	UNIT: MM	PART NO. WEK-LJ-CXXA040
LINEAR .0 ±0.1 .00 ±0.06 .000 ±0.003		DATE 2009-11-27	SCALE: 1/1 SIZE: A4	DWG. NO. WEK-MJ-002