

# 產品說明書

## 網印開窗液說明書

### 產品用途：

使用於 PC, PVC 或處理過 PET 等材質，（有表面處理之塑膠底材如：PET, PP, PE 等）。

### 產品基本資料：

顏色：透明色。

包裝：一公斤圓塑罐包裝。

### 產品特色：

- |        |        |         |
|--------|--------|---------|
| *低味。   | *硬化快速。 | *附著性佳。  |
| *耐久抗磨。 | *耐刮性。  | *高亮度。   |
| *無粒狀物。 | *流動性佳。 | *印刷適性佳。 |

### 印刷建議：

1. 準備油墨：所有油墨在使用前均須攪拌均勻。
2. 建議網版 200~420 目 尼龍網
3. 洗版劑：建議使用低毒性之 UV 洗版劑
4. 硬化設備：本系列油墨可在 300 watts/in (120watts/cm)，中到高壓水銀燈下快速硬化且作用良好。（建議 UV 能量 >300mj/cm<sup>2</sup>）
5. 附著度：以 3M #600 膠帶測試, 附著 >4B。

以上性質僅提供廠商作為參考資訊。實際使用時將依油墨儲存、顏色選擇、硬化條件而改變印刷結果。因此建議在量產前，先進行完整測試。